

Termék konfigurációs opciók

Rendelési kód:	IED-EP+ S/S16/T4-DTI/D4401-A-C2																	
Platform: IED-EP+ S Smart line IED EP+	Típus: S16 S16 smart sorozat	Konfiguráció: T4-DTI Admittancia-védelemmel kiegészített 3f+lo túláramvédelem 16HP széles ipari kivitelben.																
Platform specifikus opciók	<table border="1"> <tr> <td>Pozíció</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Érték</td> <td>D</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> </table>						Pozíció	0	1	2	3	4	Érték	D	4	4	0	1
Pozíció	0	1	2	3	4													
Érték	D	4	4	0	1													
Konfiguráció specifikus opciók	<table border="1"> <tr> <td>Pozíció</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Érték</td> <td>D</td> </tr> </table>						Pozíció	0	Érték	D								
Pozíció	0																	
Érték	D																	
Ellenőrző kód	C2																	
Részletes platform specifikus opciók																		
Platform verzió						Pozíció 0												
Aktuális verzió						D												
Tápfeszültség						Pozíció 1												
24V						0												
48V						1												
60V						2												
110V						3												
220/230V						4												
Jelző és működtető feszültség						Pozíció 2												
24V						0												
48V						1												
60V						2												
110V (125V)						3												
220V						4												
110VAC						5												
230VAC						6												
Felszerelési mód						Pozíció 3												
Ajtókivágásba szerelhető						0												
Omega sínre szerelhető						1												
Második nyelv						Pozíció 4												
Nincs						0												
HUN						1												
GER						2												

RUS	3
ITA(N/A)	4
FRA	5
ROU	6
ESP	7
Részletes konfiguráció specifikus opciók	
Konfiguráció verzió	Pozíció 0
Aktuális verzió	A