

Termék konfigurációs opciók

Rendelési kód:	IED-EP+ S/S24/S6-DMV/D4401-C00000000-B4									
Platform: IED-EP+ S Smart line IED EP+		Típus: S24 S24 smart sorozat		Konfiguráció: S6-DMV Motorvédelem 24HP széles ipari kivitelben.						
Platform specifikus opciók	Pozíció	0	1	2	3	4				
	Érték	D	4	4	0	1				
Konfiguráció specifikus opciók	Pozíció	0	1	2	3	4	5	6	7	8
	Érték	D	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellenőrző kód	B4									
Részletes platform specifikus opciók										
Platform verzió										Pozíció 0
Aktuális verzió										D
Tápfeszültség										Pozíció 1
24V										0
48V										1
60V										2
110V										3
220/230V										4
Jelző és működtető feszültség										Pozíció 2
24V										0
48V										1
60V										2
110V (125V)										3
220V										4
110VAC										5
230VAC										6
Felszerelési mód										Pozíció 3
Ajtókivágásba szerelhető										0
Omega sínre szerelhető										1
Második nyelv										Pozíció 4
Nincs										0
HUN										1
GER										2

RUS	3
ITA(N/A)	4
FRA	5
ROU	6
ESP	7
Részletes konfiguráció specifikus opciók	
Konfiguráció verzió	Pozíció 0
Aktuális verzió	C
Kijelző méret	Pozíció 1
Fekete-fehér	0
3.5" függőleges	1
CPU első kommunikációs port	Pozíció 2
Nincs	0
Fénykábeles ethernet MM/ST	1
Fénykábeles ethernet SM/FC	2
Fénykábeles Ethernet MM/LC	3
RJ-45	4
CPU második kommunikációs port	Pozíció 3
Nincs	0
Fénykábeles ethernet MM/ST	1
Fénykábeles ethernet SM/FC	2
RJ-45	3
Soros műanyagszál	4
Soros üvegszál	5
RS-485/422	6
Fénykábeles ethernet MM/LC	7
I/O modul D pozícióban	Pozíció 4
O6R5	0
O8	1
O12	2
R8+00	3
R8+80	4
R8+C0	5
R12+0000	6
R12+4000	7

R12+4400	8
I/O modul E pozícióban	Pozíció 5
N/A	0
O8	1
O12	2
R8+00	3
R8+80	4
R8+C0	5
R12+0000	6
R12+4000	7
R12+4400	8
O6R5	9
CT modul B pozícióban	Pozíció 6
CT+5151P	4
CT+5153P	5
IEC61850 protokoll (feláras opció)	Pozíció 7
Nem	0
Igen	1
Mérnökszolgáltatás (feláras opció)	Pozíció 8
Nem	0
Igen	1